


## InfraPRO PoE++ 802.3bt

### InfraPRO 850/940nm PoE++ High Power LED 투광기

#### 15 IL38P 시리즈

- 802.3af/at/bt(draft) PoE 입력신호 자동감지
- 최대전송거리 250m(Cat 5e 케이블 기준)
- Ambient brightness display
- 밝기 10단계 조정 지원
- 지연시간 2-90sec 조정 가능
- 외부 trigger 모드 (NO or NC) 선택 가능
- 디지털 Light 센서를 사용하여 자동제어모드에서 좀 더 정확한 밝기의 조명을 제공
- IR Remote 제어 지원
- IK10 Vandal resistance
- IP68 waterproof
- 외형치수: 200 x 150 x 57 mm



구분	15-IL38P10	15-IL38P30	15-IL38P60	15-IL38P12	15-IL38P910	15-IL38P930	15-IL38P960	15-IL38P912
LED수	3W High Power LED x 20 pcs							
적외선파장	850nm				940nm			
각도	10°	30°	60°	120°	10°	30°	60°	120°
R 투광거리	300m	200m	100m	60m	240m	160m	80m	50m
Day/Night 전환	Auto On / Off							
입력전원	AC24V / DC24-56V / PoE++ (802.3bt draft) / PoE+ (802.3at) / PoE (802.3af)							
소비전력	40W at 802.3bt(draft) / 24 W at 802.3at / 12 W at 802.3af							
전면패널	Vandal ProofPC							
케이스재질	Aluminum							
동작온도	-30°C ~ +60°C							

## InfraMINI PoE+ 802.3at

### InfraMINI 850/940nm PoE+ High Power LED 투광기

#### 15 IL38SPT Series

- PoE 전송거리 300m(Cat5e 케이블 기준)
- High power IR LED x 12 pcs
- 밝기 10단계 조정 지원
- 지연시간 2-30sec 조정 가능
- 외부 trigger 모드 (NO or NC) 선택 가능
- Light ON and Light OFF: Ambient brightness adjustable
- IR Remote 제어 지원
- IK10 Vandal resistance
- IP68 waterproof
- AC24V/DC48-56V/PoE+(802.3at)
- 외형치수 : 140x150x57 mm



ItemNo.	15-IL38SPT10	15-IL38SPT30	15-IL38SPT60	15-IL38SPT12	15-IL38SPT910	15-IL38SPT930	15-IL38SPT960	15-IL38SPT912
LED수	3W High Power LED x 12 pcs							
적외선파장	850nm				940nm			
각도	10°	30°	60°	120°	10°	30°	60°	120°
R 투광거리	220m	160m	80m	45m	180m	120m	50m	30m
Day/Night 전환	Auto On / Off							
입력전원	AC24V / DC48-56V / PoE+(802.3at)							
전면패널	Vandal ProofPC							
케이스재질	Aluminum							
동작온도	-30°C ~ +60°C							

## InfraPRO PoE 802.3af

### InfraMINI 850/940nm PoE High Power LED 투광기

#### 15 IL38SPF Series

- PoE 전송거리300m(Cat5e 케이블 기준)
- High power IR LED x 9 pcs
- 밝기 10단계 조정 지원
- 지연시간 2-30sec 조정 가능
- 외부 trigger 모드 (NO or NC) 선택 가능
- Light ON and Light OFF: Ambient brightness adjustable
- IR remote 제어
- IK10 Vandal resistance, IP68 waterproof
- AC24V/DC48-56V/PoE(802.3af)
- 외형치수: 140x150x57 mm



ItemNo.	15-IL38SPF10	15-IL38SPF30	15-IL38SPF60	15-IL38SPF12	15-IL38SPF910	15-IL38SPF930	15-IL38SPF960	15-IL38SPF912
LED수	3W High Power LED x 9 pcs							
적외선파장	850nm				940nm			
각도	10°	30°	60°	120°	10°	30°	60°	120°
R 투광거리	120m	90m	50m	25m	100m	70m	40m	20m
Day/Night 전환	Auto On / Off							
입력전원	AC24V / DC48-56V / PoE(802.3af)							
전면패널	Vandal Proof PC							
케이스재질	Aluminum							
동작온도	-30°C ~ +60°C							

## InfraMINI

### InfraMINI 850/940nm High Power LED 투광기

#### 15 IL38S Series

- High power IR LED x 12 pcs
- Ambient brightness display
- 밝기 5단계 조정 지원
- 지연시간 2-30sec 조정 가능
- 외부 trigger 모드 (NO or NC) 선택 가능
- Light ON and Light OFF: Ambient brightness adjustable
- IR remote 제어
- IK10 Vandal resistance, IP68 waterproof
- 외형치수: 140x150x57 mm



ItemNo.	15-IL38S10	15-IL38S30	15-IL38S60	15-IL38S12	15-IL38S910	15-IL38S930	15-IL38S960
LED수	3W High Power LED x 12 pcs						
적외선파장	850nm				940nm		
각도	10°	30°	60°	120°	10°	30°	60°
R 투광거리	220m	160m	80m	45m	180m	120m	50m
Day/Night 전환	Auto On / Off						
입력전원	AC / DC 24V						
전면패널	Vandal Proof PC						
케이스재질	Aluminum						
동작온도	-30°C ~ +60°C						



## InfraPRO

### InfraPRO 850/940nm High Power LED Model

#### 15-IL38 Series

- High power IR LED x 20 pcs
- Ambient brightness display
- 밝기 5단계 지원
- 지연시간2-30sec 조정 가능
- 외부 trigger 모드 (N.O or N.C) 선택 가능
- Light ON and Light OFF: Ambient brightness adjustable
- IR remote 제어
- IK10 Vandal resistance, IP68 waterproof
- 외형치수 : 200x150x57 mm



ItemNo.	15-IL3810	15-IL3830	15-IL3860	15-IL3812	15-IL38910	15-IL38930	15-IL38960	15-IL38912
LED수	3W High Power LED x 20 pcs							
적외선파장	850nm				940nm			
각도	10°	30°	60°	120°	10°	30°	60°	120°
R 투광거리	300m	200m	100m	60m	240m	160m	80m	50m
Day/Night 전환	Auto On / Off							
입력전원	AC / DC 24V							
전면패널	Vandal Proof PC							
케이스재질	Aluminum							
동작온도	-30°C ~ +60°C							

## InfraPRO Laser

### InfraPRO Laser LED Model

#### 15 IL38L Series

- 850nm High power Laser LED x 20 pcs
- Ambient brightness display
- 밝기 5단계 지원
- 지연시간2-30sec 조정 가능
- 외부 trigger 모드 (N.O or N.C) 선택 가능
- Light ON and Light OFF: Ambient brightness adjustable
- IR remote 제어
- IK10 Vandal resistance, IP68 waterproof
- 외형치수 : 200x150x57 mm



ItemNo.	15-IL38L10	15-IL38L30	15-IL38L40	15-IL38L60
LED수	High Power Laser LED x 20 pcs			
적외선파장	850nm			
각도	10°	30°	40°	60°
R 투광거리	350m	250m	150m	120m
Day/Night 전환	Auto On / Off			
입력전원	AC / DC 24V			
전면패널	Vandal Proof PC			
케이스재질	Aluminum			
동작온도	-30°C ~ +60°C			

### 추가구성품목

15-B038BD

15-B038SBD

Dual Panel Bracket



15-B038BM

15-B038SBM

Triple Panel Bracket



15-B038BT

Stand Bracket



15-CD04BSI

Pole Bracket



15-CD05BSI

Corner Bracket

